



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA MÍSTN. (m ²)	PODLAHA
1.01	ZÁDVEŘÍ	3,78	KERAM. DLAŽBA
1.02	WC	1,87	KERAM. DLAŽBA
1.03	KOUPELNA	3,42	KERAM. DLAŽBA
1.04	OBÝVACÍ POKOJ S KK	24,25	LAMIN. PODLAHA
1.05	ŠATNA	3,24	LAMIN. PODLAHA
1.06	LOŽNICE	12,00	LAMIN. PODLAHA
1.07	LOŽNICE	12,00	LAMIN. PODLAHA
CELKEM		60,56	

LEGENDA MATERIÁLŮ

	SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY
	SKLADBA VNITŘNÍ STĚNY
	TEP. IZOLACE - MINERÁLNÍ VATA II. DLE PD
	TEP. IZOLACE - POLYSTYREN II. DLE PD

POZNÁMKY:

- JEDNÁ SE O PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ, RESP. OHLÁŠENÍ STAVBY, NEJEDNÁ SE O PROVÁDEČÍ PROJEKT, DOKUMENTACE Tedy NEMÁ VYČERPÁVACÍ CHARAKTER.
- VŠECHNY PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY DLE PLATNÝCH TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL A Norem.
- JE NUTNÉ DODRŽET BEZPEČNOST PRÁCE
- V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ JE TŘEBA PŘIZVAT PROJEKTANTA K POSOUZENÍ, RESP. UPŘESNĚNÍ DALŠÍHO POSTUPU PRÁČÍ
- JE NUTNÉ PROVĚST KOORDINACI STAVEBNÍ ČÁSTI S JEDNOTLIVÝMI PROFESEMI
- (N1) - V PROSTORU KOLEM KAMINOVÉHO TĚLESA A KRBOVÝCH KAMEN BŮDE STĚNA S PROTIPOŽÁRNÍM SDK A SOUČASNĚ NEHOŘLAVÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY V DOSTATEČNĚ VZDÁLENOSTI (MIN. 400 mm DO STRAN A 800 mm DOPŘEDU - NUTNO OVĚRIT PODLE VYBRANÉHO TYPU ZAŘÍZENÍ)
- (N2) - MINIMÁLNÍ VÝŠKA KAMINÁ OD ±0,000 JE 4,7 m, Tedy cca 1,0 m NAD HŘEBEN STŘECHY. VÝŠKA KAMINÁ ALE BŮDE UPŘESNĚNA DODAVATELEM VYBRANÝCH KRBOVÝCH KAMEN V SOUČINNOSTI S DODAVATELEM KAMINOVÉHO TĚLESA TAK, ABY BYLA DODRŽENA POŽADOVANÁ ÚČINNÁ VÝŠKA KAMINÁ!